



Betriebsspannung	Phase	F.HUB einstellbar
		50Hz
	3	230V
		400,415V

Detail		
Größe	EQ-C	
Tragfähigkeit	250kg	
Anheben	3m	
Lastkettengröße	ø5.6 x 1	
Min.Bauhöhe : C	395mm	
Phase · Voltspannung	Siehe Tabelle links	
Motorleistung · Einschaltdauer · Klassifizierung	0.5kW · 40/20%ED · M6	
Hubgeschwindigkeit	F.HUB voreingestellt	10.0~1.7m/min
	F.HUB einstellbar	10.0~1.7m/min
	Geschwindigkeitsanhebung ohne Last	13.0m/min
Steuerkabel : L	2.5m	
Länge der Zuleitung	- m	
Abstand des Kettenbehälters vom Oberhaken : D	485mm	
Eigengewicht	30kg	
Farbe	KITO Gelb (Gleichwertig zu Munsell 7.2YR6.5/14.5) KITO Metallic Grau	

				APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
				K. ISHIKAWA	T. HIROSHIMA	K. SAISHO	R. NAOKI
				2013. 06. 28	2013. 06. 28	2013. 06. 28	2013. 06. 28
REV.	QTY	CONTENTS			DATE	DRAWN	APPROVED



TITLE			
Elektrokettenzug der EQ-Baureihe			
CODE	EQ003IS	SCALE	1:10
DWG. NO.	EQ003ISGFHP002	REV.	