



Detail		
Größe	EQ-C	
Tragfähigkeit	500kg	
Anheben	3m	
Lastkettengröße	Ø5.6 x 1	
Min.Bauhöhe : C	440mm	
Phase · Voltspannung	Siehe Tabelle links	
Motorleistung · Einschaltdauer · Klassifizierung	0.75kW · 40/20%ED · M6	
Hubgeschwindigkeit	F.HUB voreingestellt	7.6~1.3m/min
	F.HUB einstellbar	7.6~1.3m/min
	Geschwindigkeitsanhebung ohne Last	9.9m/min
Handkette	Abstand von der Unterseite des Trägers : E	2.7m
	Steuerkabel : L	2.5m
	Länge der Zuleitung	- m
	Abstand des Kettenbehälters von der Unterseite des Trägers : D	515mm
	Kleinster Kurvenradius	1300mm
	Flanschbreite : B	58 bis 163 mm
	Maximale Abmessung der Breite des Fahrwerkes : G	567mm
	Eigengewicht	47kg
	Farbe	KITO Gelb (Gleichwertig zu Munsell 7.2YR6.5/14.5) KITO Metallic Grau Munsell 6YR6/14
Das Fahrwerk kann sowohl auf geneigte als auch gerade Träger installiert werden.		
Die Angaben in () sind nur für flache Flansche erhältlich.		

Betriebsspannung	Phase	F.HUB einstellbar
		50Hz
	3	230V
		400,415V

				APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
				K. ISHIKAWA	T. HIROSHIMA	K. SAISHO	R. NAOKI
				2013. 06. 28	2013. 06. 28	2013. 06. 28	2013. 06. 28
REV.	QTY	CONTENTS			DATE	DRAWN	APPROVED
KITO							

TITLE	Elektrokettenzug der EQSG-Baureihe mit Haspelfahrwerk		
CODE	EQSG005IS	SCALE	1:10
DRG. NO.	EQSG005ISGF0P001	REV.	