



諸元表 Particulars		
基本本体 Size	ER2-F	
定格荷重 Nominal Capacity	15t	
揚程 Lift	12m	
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x 6	
フック間最小距離 : C Min. Headroom	1595mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	3・380 V・50 Hz	
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	3.5x2kW・60%ED・M4	
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz	0.0317m/s (1.9m/min)
	60 Hz	0.0383m/s (2.3m/min)
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	12 m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m	
ウエフックよりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from TOP HOOK	1670mm	
質量 Mass	約 635kg	
塗装色 Painting Color	KITO Yellow (マンセル 7.2YR6.5/14.5 相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)	

注) 本図は、製作にあたりまして
多少変更する場合があります。
Note!) This diagram may be
changed a little
when it's produced.

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN
齊藤彰 A-Saito	飯塚 Y-Iizuka	佐々木 M-Sasaki
13.3.1	13.3.1	13.3.1

名称 TITLE	ER2形 電気チェーンブロック ER2 SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST		
図番 DWG.NO.	3X61874		
尺度 SCALE	1/10	変更回数 REV.	0



改訂 REV.	数 QTY	内 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED
------------	----------	---------------	---------------	-------------	----------------