



諸元表 Particulars	
基本本体 Size	ER2-C
定格荷重 Nominal Capacity	500kg
揚程 Lift	3m
チェーンサイズ Chain size	φ6.0 x 1
フック間最小距離 Min. Headroom	: C 370mm
相数・電圧 Phase・Voltage	左表を参照のこと Refer to the left table
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	0.56kW・60%ED・2m
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz 3.8m/min
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord	2.5m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m
ウエフックよりチェーン バケットまでの寸法 Chain Container Distance from TOP HOOK	: D 490mm
質量 Mass	33kg
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14

Check	Phase	Range
	3	50Hz
		230V
		400,415V

承認 APPROVED	検閲 CHECKED	設計 DESIGNED
石川 ISHIKAWA	幅野 HATANO	萩原 HAGIHARA
09.03.31	09.03.31	09.03.31

株式会社 **キト**
KITO CORP.

名称 TITLE	ER2形 電気チェーンブロック ER2 SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST		
形式 CODE	ER2005L	尺度 SCALE	1/10
図番 DWG. NO.	ER2005LMFHP001	出図 DATE	