



諸元表  
Particulars

基本本体 Size	ER2-F
定格荷重 Nominal Capacity	20t
揚程 Lift	3m
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x 8
フック間最小距離 : C Min. Headroom	1710mm
相数・電圧 Phase・Voltage	3・400 V・50 Hz
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	3.5×2kW・40/20%ED・M4
巻上速度 Lifting Speed	0.0277/0.0046 m/s (1.7/0.3 m/min)
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord	3.7 m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m
ウエフックよりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from TOP HOOK	1390mm
質量 Mass	約 480kg
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14

注) 本図は、製作にあたりまして  
多少変更する場合があります。  
Note!) This diagram may be  
changed a little  
when it's produced.

承認 APPROVED 斉藤 H-Saito 11.2.28	検図 CHECKED 斉藤あ A-Saito 11.2.28	製図 DRAWN 石川 N-Ishikawa 11.2.28
株式会社 KITO CORP		

名称 TITLE	ER2形 電気チェーンブロック ER2 SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST		
図番 DWG. NO.	3X60175		
尺度 SCALE	1/10	変更回数 REV.	0

改訂 REV.	数 QTY	内 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED
------------	----------	---------------	---------------	-------------	----------------