



諸元表
Particulars

基本本体 Size	ER2-F		
定格荷重 Nominal Capacity	10t		
揚程 Lift	3m		
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x 4		
レール下面よりフックまでの最小距離 : C Min. Headroom	1180mm		
相数・電圧 Phase・Voltage	3・400 V・50 Hz		
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	3.5kW・40/20%ED・M4		
巻上速度 Lifting Speed	0.0283~0.0050 m/s (1.7~0.3 m/min)		
テクサリ Hand Chain	レール下面よりの長さ : E Length from Bottom of Beam	2.9m	
オシボタンコード長さ : L Push Button Cord	3.3 m		
キャブタイヤ給電ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m		
レール下面よりチェーンバケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam	1020mm		
最小回転半径 Min. Radius for Curve	-	-	-
適用レール巾 : B Flange Width	150mm	175mm	190mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	794mm	794mm	794mm
質量 Mass	約 375kg		
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14 マンセル 6YR6/14 Munsell 6YR6/14		

1. ハンドチェーン:亜鉛メッキ
Hand Chain:Zinc Coating

注) 本図は、製作にあたりまして多少変更する場合があります。
Note!) This diagram may be changed a little when it's produced.

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	名称 TITLE
齊藤 H-Saito	齊藤あ A-Saito	石川 N-Ishikawa	ER2SG形 ギヤードトロリ付 電気チェーンブロック ER2SG SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY
Feb.10.*11	Feb.10.*11	Feb.10.*11	図番 DWG.NO. 3X60379
改訂 REV.	数 QTY	内容 CONTENTS	年.月.日 DATE
			担当 DRAWN
			承認 APPROVED



尺度
SCALE 1/10 変更回数
REV. 0

三角法 単位 : mm
UNIT : mm