



諸元表 Particulars		
基本本体 Size	ER2-F	
定格荷重 Nominal Capacity	15ton	
揚程 Lift	16.8m	
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x 6	
レール下面より フックまでの最小距離 : C Min. Headroom	1350mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	3・460 V・60 Hz	
モータ出力 ・反復定格 ・等級 Motor Output ・Duty Rating ・Classification	巻上モータ for Lifting	3.5x2kW・60%ED・M4
	横行モータ for Traversing	0.75x2kW・40%ED
巻上速度 Lifting Speed	2.5-7.5ft/min	
横行速度 Traversing Speed	40ft/min	
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	6.1 m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m	
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam	1520mm	
最小回転半径 Min. Radius for Curve	-	
適用レール巾 : B Flange Width	200mm	
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	768mm	
質量 Mass	約 965kg	
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14	

承認 APPROVED	検閲 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	名称 TITLE
H.Saito	K.Horiuchi	J.Rou	J.Rou	15ton ER2M形電動トロリ付電吊チェーンブロック 15ton ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY
Dec.22.08	Dec.22.08	Dec.22.08	Dec.22.08	形式 CODE
				300159
改訂 REV.	数量 QTY	内 容 CONTENTS		年.月.日 DATE
				担当 DRAWN
				承認 APPROVED
				株式会社 ISEO CORP
				図番 DWG.NO.
				3X300159
				変更回数 REV
				0

様式 025P-15 三角法 単位 : mm