



諸元表 Particulars		
基本本体 Size	ER2-F	
定格荷重 Nominal Capacity	7.5t	
揚程 Lift	3m	
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x3	
レール下面より フックまでの最小距離 : C Min. Headroom	1165mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	左表を参照のこと Refer to the left table	
モータ出力 ・反復定格 ・等級 Motor Output ・Duty Rating ・Classification	巻上モータ for Lifting	3.5kW・60%ED・1Am
	横行モータ for Traversing	0.75kW・40%ED
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz	1.9m/min
横行速度 Traversing Speed	50 Hz	10m/min
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	3.3m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m	
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam	1020mm	
最小回転半径 Min. Radius for Curve	2500mm	
適用レール巾 : B Flange Width	150 to 220 mm	
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	727mm	
質量 Mass	283kg	
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14	

トロリは「ビーム用」,「Hビーム用」でそれぞれ専用
Each trolley for tapered or flat flange is
exclusive respectively.

Check	Phase	Range
		50Hz
	3	230V
		400, 415V

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
石川 ISHIKAWA	幅野 HATANO	萩原 HAGIHARA
09.03.31	09.03.31	09.03.31

株式会社 **キト**
KITO CORP.

名称 TITLE	ER2M形 電気トロリ付 電気チェーンブロック ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY		
形式 CODE	ER2M075S-L	尺度 SCALE	1/10
図番 DWG. NO.	ER2M075S-LMFLN1001	出図 DATE	