



諸元表 Particulars		
基本本体 Size	ER2-F	
定格荷重 Nominal Capacity	15t	
揚程 Lift	3m	
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x6	
レール下面より フックまでの最小距離 : C Min. Headroom	1310mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	左表を参照のこと Refer to the left table	
モータ出力 ・反復定格 ・等級 Motor Output ・Duty Rating ・Classification	巻上モータ for Lifting	3.5x2kW・60%ED・1Am
	横行モータ for Traversing	0.75x2kW・40%ED
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz	1.9m/min
横行速度 Traversing Speed	50 Hz	10m/min
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord	3.3m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m	
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam	1020mm	
最小回転半径 Min. Radius for Curve	∞mm	
適用レール巾 : B Flange Width	150 to 220 mm	
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	788mm	
質量 Mass	571kg	
塗装色 Painting Color	マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14	

トロリは「ビーム用, Hビーム用でそれぞれ専用」  
Each trolley for tapered or flat flange is  
exclusive respectively.

Check	Phase	Range
		50Hz
	3	230V
		400,415V

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
石川 ISHIKAWA	幅野 HATANO	萩原 HAGIHARA
09.03.31	09.03.31	09.03.31

株式会社  
KITO CORP.

名称 TITLE	ER2M形 電気トロリ付 電気チェーンブロック ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY		
形式 CODE	ER2M150S-L	尺度 SCALE	1/10
図番 DWG. NO.	ER2M150S-LMFLN1001	出図 DATE	