



諸元表  
Particulars

基本本体 Size	ER2-E	
定格荷重 Nominal Capacity	1.6t	
揚程 Lift	3 m	
チェーンサイズ Chain size	φ10.2 x 1	
レール下面よりフックまでの最小距離 : C Min. Headroom	435mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	3・400 V・50 Hz	
モータ出力 ・反復定格 ・等級 Motor Output ・Duty Rating ・Classification	巻上モータ for Lifting	1.8kW・40/20%ED・M5
	横行モータ for Traversing	0.4kW・27/13%ED
巻上速度 Lifting Speed	0.0877/0.0146 m/s (5.3/0.9 m/min)	
横行速度 Traversing Speed	0.400/0.0667 m/s (24/4 m/min)	
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	2.5 m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	0 m	
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam	640mm	
最小回転半径 Min. Radius for Curve	-	
適用レール巾 : B Flange Width	-	
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	-	
質量 Mass	約 165kg	
塗装色 Painting Color	マンセル 6YR6/14 Munsell 6YR6/14 マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14	

1. ショートヘッド形  
Short Head Room Type

注) 本図は、製作にあたりまして  
多少変更する場合があります。  
Note!) This diagram may be  
changed a little  
when it's produced.

承認 APPROVED H-Saito	検図 CHECKED A-Saito	製図 DRAWN N-Ishikawa	名称 TITLE ER2M形 電気トロリ付 電気チェーンブロック ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY
11.3.2	11.3.2	11.3.2	図番 DWG.NO. 3X60440
改訂 REV.	数 QTY	内容 CONTENTS	年.月.日 DATE
			担当 DRAWN
			承認 APPROVED

株式会社  
KITO CORP

尺度  
SCALE 1/10 変更回数  
REV. 0

三角法 単位 : mm  
UNIT : mm